

Primo



De Primo dompelpomp is uitgevoerd in slagvast kunststof met een niet verstoppende waaier. Stevig en zeker niet duur. Pompt vloeren en daken droog tot ± 3 mm. (dweildroog).

Zeer geschikt voor o.a. dakdekkers en aannemers.

De pomp is uitermate geschikt voor het leegpompen van kelders, kruipruimtes en platdaken.

Ook leverbaar als set, compleet met slang in een stevige box. → "vlakzuigkit"

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
	KW	HP		1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	60	80
230 V						M3/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
50 Hz						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
PRIMO	0,25	0,33	NEE	1,1	-		7	6,3	6	5,1	4,6	3	-

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
 Ingebouwde thermische beveiliging.
 Aansluiting: 3/4" buitendraad of slangtule.
 Pompt al bij een niveau van 4 à 5 mm.
 Pomp hoogte 270 mm

Met 10 meter kabel.
 Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
 Max. dompeldiepte: 4 meter
 Beschermingsklasse: IP68
 Pomp diameter 164 mm.