

Prosub / Provort



De serie Prosub/Provort bestaat uit twee professionele dompelpompen, uitgevoerd met keramische asbus en RVS mantel, beide zijn standaard uitgevoerd met vlotter.
De Prosub 430A is geschikt voor schoon en licht verontreinigd water.

De Provort 540A is door een teruggetrokken waaier geschikt voor het verpompen van verontreinigd water en heeft een vrije doorlaat van 30 mm.
De Provort 540A is optioneel ook leverbaar in box, compleet met slang en koppelingen.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
	KW	HP			L/MIN	0	40	80	120	160	200	240
230 V				1 Ph	M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
50 Hz					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
PROSUB 430A	0,2	0,3	JA	1,0	6	4,4	2	-	-	-	-	
PROVORT 540A	0,65	0,5	JA	2,7	9	7,8	6,8	5,4	3,5	1,5	-	

Technische kenmerken

Volledig corrosievaste materialen.
Standaard met vlotter.
Vrije doorlaat: Prosub: 5 mm.
Provort: 30 mm.
Gewicht: Prosub: 4,7 kg.
Provort: 6,9 kg.
Ingebouwde thermische beveiliging.

Uitgevoerd met keramische asbus
Prosub: Max. 110 l/min; Max. 6 Hmtr.
Provort: Max. 230 l/min; Max. 9 Hmtr.
Aansluiting Prosub: 1¼" - 25 mm.
Aansluiting Provort: 1¼" - 32 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68